

Manómetro
LEO 5
con LoRaWAN



Banda
ISM

Manómetro
con transmisión
vía radio y
visualización remota

ARC-1 Tube
con sonda de nivel
Serie 36 XiW



SENSORES DE PRESIÓN
DE BAJO CONSUMO
OPTIMIZADOS PARA

INTERNET
DE LAS COSAS



Convertor de
interfaces K-114 BT
para sensores
digitales y analógicos

ARC-1 Box
con transmisor de
presión Serie 23 SY

RFID



Manómetro
LEO 5
con Bluetooth classic

Registrador de datos
RFID
Serie 21 DC

Transpondedor de
presión RFID
Serie 21 D

Radiotransmisor
de presión
con Bluetooth smart

KELLER unplugged!

El Internet de las cosas comienza con un sensor.

Los transmisores de presión y las sondas de nivel con interfaces digitales han sido diseñados para soluciones del Internet de las cosas. Tensiones de alimentación bajas y un consumo de energía optimizado, ideales para soluciones de transmisión vía radio, alimentadas por pilas. Rangos de presión: 0,3...1000 bar / Certificado ATEX / Información de presión o nivel y temperatura

Transmisores de presión de las series D

- Interfaz I²C con hasta 5 m de cable
- 1,8...3,6 V (optimizado para pilas de botón)
- 20 µW @ 1 S/s y 1,8 V
- Banda de error total ± 0,7 %FS @ -10...80 °C



Transmisores de presión de las series X

- Interfaz RS485 con hasta 1,4 km de cable
- 3,2...32 V (optimizado para pilas de litio de 3,6 V)
- 100 µW @ 1 S/min y 3,2 V
- Banda de error total ± 0,1 %FS @ -10...80 °C

